

## Scotch® doppelseitiges Klebeband 665



### Allgemeine Beschreibung

Das Scotch® doppelseitige Klebeband klebt beidseitig und ist ideal zum Einkleben von Fotos, Erstellen von Collagen oder zum Basteln. Selbst bei feinen Papieren schlägt der Klebstoff nicht durch und ist transparent sowie alterungsbeständig.

| Katalog Nummer                             | Beschreibung   |
|--|--|
| Scotch®<br>doppelseitiges<br>Klebeband 665 | Ein transparenter Kunststoffträger, der beidseitig mit synthetischem Acrylat beschichtet ist. Ideal zum Einkleben von Fotos, zum Basteln, etc. |

| Produkteigenschaften  | Werte*                             |
|-----------------------|------------------------------------|
| Trägermaterial        | Cellulose Acetat                   |
| Klebkraft: Innenseite | 2,7 N/ cm                          |
| Klebkraft: Außenseite | 2,5 N/ cm                          |
| Klebstoff             | 2 versch. Acrylate                 |
| Klebstoffstärke       | 22 Mikrometer                      |
| Reißfestigkeit        | 2,8 daN/cm ASTM D-3759/ AFERA 4004 |
| Gesamtstärke          | 0,080 mm ASTM D-3652/ AFERA 4006   |

\* Durchschnittswerte. 3M kann keine Garantie dafür geben, dass jede Rolle diese speziellen Testwerte aufweist. Aktuelle Werte können variieren und ggf. größer oder kleiner als die Durchschnittswerte sein.

### Merkmale/Vorteile:

| <b>Merkmal</b>                  | <b>Vorteil</b>                             | <b>Nutzen</b>  |
|---------------------------------|--|--|
| Acrylat-Klebstoff               | Extrem langlebig                           | Trocknet nicht aus und wird nicht gelblich; sehr verlässlich |
| Cellulose Acetat                | sehr dünnes und strapazierfähiges Material | einfach zuzuschneiden; feuchtigkeitsbeständig                |
| doppelseitige Klebebeschichtung |  |  |

### **Verwendung:**

1. Ideal zum Einkleben von Fotos in Alben
2. Geeignet zum Befestigen von Postern an z.B. Außenfenstern, die starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
3. Optimal für kreatives Gestalten und Bastelarbeiten
4. Gut einsetzbar bei z.B. Schaufensterdekorationen

### **Lagerhinweise:**

Die besten Lagerbedingungen liegen bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.