

Produktinformation

HERMA Computeretiketten endlos

(Angaben gültig für Ausführungen aus Papier, farbig, permanent haftend)

- Selbstklebende Etiketten, mit Führungslochrand, für Matrixdrucker, permanent haftend
- Staufreier Durchlauf ohne Selbstspendeeffekt durch optimale Trennkraft
- Problemloser Druck großer Mengen, auch über Nacht
- Garantiert endlos, vom ersten bis zum letzten Etikett, ohne Stapelunterbrechung
- Hervorragende Rückfalteigenschaften nach dem Druck
- Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen
- Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber, Verzicht auf schwermetallhaltige Farben
- Weichmacherfrei, PH-neutral, säurefrei
- Etiketten sind 100% recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton

1. Etikettenpapier

Hochwertiges durchgefärbtes Spezialpapier, satiniert, holzfrei, aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Durch den Verzicht auf schwermetallhaltige Farben ist das Papier umweltfreundlich hergestellt. Hohe Lichteinheit. 4 Farben: gelb, rot, blau und grün

Flächengewicht	ca. 78 g/m ²	ISO 536		
Dicke	ca. 83 µm	ISO 534		
Bruchwiderstand längs	ca. 75 N/15 mm	DIN 53112	quer ca. 35 N/15 mm	DIN 53112
Biegesteifigkeit längs	ca. 260 mN	DIN 53121	quer ca. 130 mN	DIN 53121
Opazität	ca. 89 % (gelb), ca. 93% (rot), ca. 95% (blau), ca. 96% (grün) ISO 2471			

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI (direkter Kontakt mit trockenen und nicht fetthaltigen Lebensmitteln).

2. Haftkleber

Lösemittelfreier, permanent haftender UV-vernetzter Acrylatklebstoff, transparent. Weichmacher- und säurefrei. Er zeichnet sich durch eine sehr gute Wasserbeständigkeit aus und hat eine besonders gute Beständigkeit gegen Licht, Wärme und Alterung.

Anfangshaftung	hoch
Endhaftung	sehr hoch
Scherfestigkeit	sehr hoch
Aufklebetemperatur	ab 5 °C
Temperaturbereich	von - 30 °C bis + 80 °C
Verbrauchszeitraum	2 Jahre

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Alle Inhaltsstoffe des Haftklebers entsprechen den Empfehlungen BfR XIV oder FDA 21 CFR 175.105 (Adhesives).

3. Trägerpapier

Weißes, superkalandriertes Pergaminpapier, aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff.

Flächengewicht	ca. 54 g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 47 µm	ISO 534

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI.

4. Verpackung

Kartonverpackung aus Recyclingkarton, recyclingfähig.