

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025

Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7)

überarbeitet am: 07.10.2025

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

**1.1 Produktidentifikator****Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**Verwendung des Stoffs / des Gemisches** Klebstoff**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt****Hersteller/Lieferant:**

UHU GmbH

Herrmannstraße 7

D-77815 Bühl (Baden)

Tel.: 0049-(0)7223-284-0

E-mail: sds@boltonadhesives.com

Fax: 0049-(0)7223-284-245

**Auskunftgebender Bereich:** PSRA**1.4 Notrufnummer:**

Tel.: + 49 (0) 30/19240 (Notruf)

Tel.: + 49 (0) 72 23/28 40

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**2.2 Kennzeichnungselemente****Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

**Gefahrenpiktogramme**

GHS02 GHS07

**Signalwort** Gefahr**Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

Methylacetat

Ethylacetat

(Fortsetzung auf Seite 2)

DE

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 1)

Aceton

· **Gefahrenhinweise**

- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

· **Sicherheitshinweise**

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften.

· **Zusätzliche Angaben:**

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
Das Produkt enthält: Meldepflichtige Ausgangsstoffe für Explosivstoffe. Bereitstellung, Verbringung, Besitz und Verwendung gemäß Verordnung (EU) 2019/1148, Artikel 9.

· **2.3 Sonstige Gefahren**

· **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.

· **Feststellung endokrinschädlicher Eigenschaften**

78-93-3 Butanon

Liste II

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· **3.2 Gemische**

· **Beschreibung:** Klebstoff

· **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

|                                                                                                   |                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 79-20-9<br>EINECS: 201-185-2<br>Indexnummer: 607-021-00-X<br>Reg.nr.: 01-2119459211-47-XXXX  | Methylacetat<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                       | 25-50%   |
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Indexnummer: 603-002-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX  | Ethanol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319<br>Spezifische Konzentrationsgrenze:<br>Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 50 % | ≥25-<50% |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Indexnummer: 607-022-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119475103-46-XXXX | Ethylacetat<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                        | 1-2,5%   |

(Fortsetzung auf Seite 3)

DE

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 2)

|                                                                                                   |                                                                                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 9004-70-0<br>Indexnummer: 603-037-01-3                                                       | cellulose nitrate nitrocellulose<br>⚠ Expl. 1.1, H201                          | 1-2,5% |
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Indexnummer: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49-XXXX  | Aceton<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066  | 1-2,5% |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Indexnummer: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX  | Propan-2-ol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336     | <1%    |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Indexnummer: 606-002-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43-XXXX  | Butanon<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 | <1%    |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Indexnummer: 607-025-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29-XXXX | n-Butylacetat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066               | <1%    |

**Zusätzliche Hinweise:**

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

• **Allgemeine Hinweise:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

• **Nach Einatmen:**

Frischluftezufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

• **Nach Hautkontakt:** Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

• **Nach Augenkontakt:**

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

• **Nach Verschlucken:** Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

DE

(Fortsetzung auf Seite 4)

## **Sicherheitsdatenblatt**

### **gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31**

Druckdatum: 09.10.2025

Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7)

überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 3)

#### **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

- **5.1 Löschmittel**
- **Geeignete Löschmittel:**  
CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
- **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**
- **Besondere Schutzausrüstung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**  
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
- **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**  
Mit viel Wasser verdünnen.  
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**  
In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.
- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**  
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

#### **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**  
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  
Aerosolbildung vermeiden.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**  
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** An einem kühlen Ort lagern.
- **Zusammenlagerungshinweise:** Nicht erforderlich.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**  
Behälter dicht geschlossen halten.  
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
- **Lagerklasse:** 3
- **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** Entzündbare Flüssigkeiten

(Fortsetzung auf Seite 5)

DE

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 4)

· **7.3 Spezifische Endanwendungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

· **8.1 Zu überwachende Parameter**

· **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

#### 79-20-9 Methylacetat

AGW Langzeitwert: 620 mg/m<sup>3</sup>, 200 ml/m<sup>3</sup>  
2(I);DFG, AGS, Y

#### 64-17-5 Ethanol

AGW Langzeitwert: 380 mg/m<sup>3</sup>, 200 ml/m<sup>3</sup>  
4(II);DFG, Y

#### 141-78-6 Ethylacetat

AGW Langzeitwert: 730 mg/m<sup>3</sup>, 200 ml/m<sup>3</sup>  
2(I);DFG, EU, Y

#### 67-64-1 Aceton

AGW Langzeitwert: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 500 ml/m<sup>3</sup>  
2(I);AGS, DFG, EU, Y

#### 67-63-0 Propan-2-ol

AGW Langzeitwert: 500 mg/m<sup>3</sup>, 200 ml/m<sup>3</sup>  
2(II);DFG, Y

#### 78-93-3 Butanon

AGW Langzeitwert: 600 mg/m<sup>3</sup>, 200 ml/m<sup>3</sup>  
1(I);DFG, EU, H, Y

#### 123-86-4 n-Butylacetat

AGW Langzeitwert: 300 mg/m<sup>3</sup>, 62 ml/m<sup>3</sup>  
2(I);AGS, Y

· **DNEL-Werte**

#### 79-20-9 Methylacetat

|           |                                                   |                        |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Oral      | Verbraucher, Verschlucken, Langzeitige Exposition | 21,5 mg/kg bw/day      |
| Dermal    | Worker, dermal, longterm exposition               | 43 mg/kg bw/day        |
|           | Verbraucher, Chronische Wirkungen Hautkontakt     | 203 mg/kg bw/day       |
| Inhalativ | Verbraucher, Hautkontakt Langzeitige Exposition   | 21,5 mg/kg bw/day      |
|           | Worker, inhalative, shortterm exposition          | 3777 mg/m <sup>3</sup> |
|           | Worker, inhalative, longterm exposition           | 300 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Verbraucher, akute Wirkungen, einatmen            | 3777 mg/m <sup>3</sup> |
|           | Verbraucher, Einatmen Langzeitige Exposition      | 64 mg/m <sup>3</sup>   |

#### 64-17-5 Ethanol

|        |                                                   |                          |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Oral   | Verbraucher, Verschlucken, Langzeitige Exposition | 87 mg/kg bw/day          |
| Dermal | Worker, dermal, longterm exposition               | 343 mg/kg bw/day (Ratte) |
|        | Verbraucher, Hautkontakt Langzeitige Exposition   | 206 mg/kg bw/day         |

(Fortsetzung auf Seite 6)

DE

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 5)

|                               |                                                   |                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Inhalativ                     | Worker, inhalative, shortterm exposition          | 1900 mg/m <sup>3</sup> (Ratte) |
|                               | Worker, inhalative, longterm exposition           | 950 mg/m <sup>3</sup> (Ratte)  |
|                               | Verbraucher, akute Wirkungen, einatmen            | 950 mg/m <sup>3</sup> (Ratte)  |
|                               | Verbraucher, Einatmen Langzeitige Exposition      | 114 mg/m <sup>3</sup>          |
| <b>141-78-6 Ethylacetat</b>   |                                                   |                                |
| Oral                          | Verbraucher, Verschlucken, Langzeitige Exposition | 4,5 mg/kg bw/day               |
| Dermal                        | Worker, dermal, longterm exposition               | 63 mg/kg bw/day                |
|                               | Verbraucher, Hautkontakt Langzeitige Exposition   | 37 mg/kg bw/day                |
| Inhalativ                     | Worker, inhalative, shortterm exposition          | 1468 mg/m <sup>3</sup>         |
|                               | Worker, inhalative, longterm exposition           | 734 mg/m <sup>3</sup>          |
|                               | Verbraucher, akute Wirkungen, einatmen            | 734 mg/m <sup>3</sup>          |
|                               | Verbraucher, Einatmen Langzeitige Exposition      | 367 mg/m <sup>3</sup>          |
| <b>67-64-1 Aceton</b>         |                                                   |                                |
| Oral                          | Verbraucher, Verschlucken, Langzeitige Exposition | 62 mg/kg bw/day                |
| Dermal                        | Worker, dermal, longterm exposition               | 186 mg/kg bw/day               |
|                               | Verbraucher, Hautkontakt Langzeitige Exposition   | 62 mg/kg bw/day                |
| Inhalativ                     | Worker, inhalative, shortterm exposition          | 2420 mg/m <sup>3</sup>         |
|                               | Worker, inhalative, longterm exposition           | 1210 mg/m <sup>3</sup>         |
|                               | Verbraucher, Einatmen Langzeitige Exposition      | 200 mg/m <sup>3</sup>          |
| <b>67-63-0 Propan-2-ol</b>    |                                                   |                                |
| Oral                          | Verbraucher, Verschlucken, Langzeitige Exposition | 26 mg/kg bw/day                |
| Dermal                        | Worker, dermal, longterm exposition               | 888 mg/kg bw/day               |
|                               | Verbraucher, Hautkontakt Langzeitige Exposition   | 319 mg/kg bw/day               |
| Inhalativ                     | Worker, inhalative, longterm exposition           | 500 mg/m <sup>3</sup>          |
|                               | Verbraucher, Einatmen Langzeitige Exposition      | 89 mg/m <sup>3</sup>           |
| <b>78-93-3 Butanon</b>        |                                                   |                                |
| Oral                          | Verbraucher, Verschlucken, Langzeitige Exposition | 31 mg/kg bw/day                |
| Dermal                        | Worker, dermal, longterm exposition               | 1161 mg/kg bw/day              |
|                               | Verbraucher, Hautkontakt Langzeitige Exposition   | 412 mg/kg bw/day               |
| Inhalativ                     | Worker, inhalative, shortterm exposition          | 900 mg/m <sup>3</sup>          |
|                               | Worker, inhalative, longterm exposition           | 600 mg/m <sup>3</sup>          |
|                               | Verbraucher, akute Wirkungen, einatmen            | 450 mg/m <sup>3</sup>          |
|                               | Verbraucher, Einatmen Langzeitige Exposition      | 106 mg/m <sup>3</sup>          |
| <b>123-86-4 n-Butylacetat</b> |                                                   |                                |
| Oral                          | Verbraucher, Verschlucken, Langzeitige Exposition | 3,4 mg/kg bw/day               |
| Dermal                        | Verbraucher, Hautkontakt Langzeitige Exposition   | 3,4 mg/kg bw/day               |
| Inhalativ                     | Verbraucher, Einatmen Langzeitige Exposition      | 102,34 mg/m <sup>3</sup>       |
| <b>PNEC-Werte</b>             |                                                   |                                |
| <b>79-20-9 Methylacetat</b>   |                                                   |                                |
| Oral                          | Secondary Poisoning                               | 20,4 mg/kg                     |

(Fortsetzung auf Seite 7)

DE

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025

Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7)

überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 6)

|                             |                        |                              |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
|                             | Süßwasser              | 0,12 mg/l                    |
|                             | Fresh water sediment   | 0,128 mg/kg dry weight       |
|                             | Meerwasser             | 0,012 mg/l                   |
|                             | Marine sediment        | 0,013 mg/kg dry weight       |
|                             | Boden                  | 0,0416 mg/kg                 |
|                             | Sewage treatment plant | 600 mg/l                     |
| <b>64-17-5 Ethanol</b>      |                        |                              |
|                             | Süßwasser              | 0,96 mg/l                    |
|                             | Fresh water sediment   | 3,6 mg/kg dry weight (Ratte) |
|                             | Meerwasser             | 0,79 mg/l                    |
|                             | Marine sediment        | 2,9 mg/kg dry weight (Ratte) |
|                             | Boden                  | 0,63 mg/kg                   |
|                             | Sewage treatment plant | 580 mg/l (Ratte)             |
|                             | Sporadic release       | 2,75 mg/l (Ratte)            |
| <b>141-78-6 Ethylacetat</b> |                        |                              |
|                             | Süßwasser              | 0,24 mg/l                    |
|                             | Fresh water sediment   | 1,15 mg/kg dry weight        |
|                             | Meerwasser             | 0,024 mg/l                   |
|                             | Marine sediment        | 0,115 mg/kg dry weight       |
|                             | Boden                  | 0,148 mg/kg                  |
|                             | Sewage treatment plant | 650 mg/l                     |
| <b>67-64-1 Aceton</b>       |                        |                              |
|                             | Süßwasser              | 10,6 mg/l                    |
|                             | Fresh water sediment   | 30,4 mg/kg dry weight        |
|                             | Meerwasser             | 1,06 mg/l                    |
|                             | Marine sediment        | 3,04 mg/kg dry weight        |
|                             | Boden                  | 29,5 mg/kg                   |
|                             | Sewage treatment plant | 100 mg/l                     |
|                             | Sporadic release       | 21 mg/l                      |
| <b>67-63-0 Propan-2-ol</b>  |                        |                              |
| Oral                        | Secondary Poisoning    | 160 mg/kg                    |
|                             | Süßwasser              | 140,9 mg/l                   |
|                             | Fresh water sediment   | 552 mg/kg dry weight         |
|                             | Meerwasser             | 140,9 mg/l                   |
|                             | Marine sediment        | 552 mg/kg dry weight         |
|                             | Boden                  | 28 mg/kg                     |
|                             | Sewage treatment plant | 2251 mg/l                    |
|                             | Sporadic release       | 140,9 mg/l                   |
| <b>78-93-3 Butanon</b>      |                        |                              |
| Oral                        | Secondary Poisoning    | 1000 mg/kg                   |

(Fortsetzung auf Seite 8)

DE

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 7)

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
|  | Süßwasser              | 55,8 mg/l              |
|  | Fresh water sediment   | 284,7 mg/kg dry weight |
|  | Meerwasser             | 55,8 mg/l              |
|  | Marine sediment        | 284,7 mg/kg dry weight |
|  | Boden                  | 22,5 mg/kg             |
|  | Sewage treatment plant | 709 mg/l               |
|  | Sporadic release       | 55,8 mg/l              |

### 123-86-4 n-Butylacetat

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
|  | Süßwasser  | 0,18 mg/l    |
|  | Meerwasser | 0,018 mg/l   |
|  | Boden      | 0,0903 mg/kg |

### Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

#### 67-64-1 Aceton

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| BGW | 50 mg/l                                                |
|     | Untersuchungsmaterial: Urin                            |
|     | Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende |
|     | Parameter: Aceton                                      |

#### 67-63-0 Propan-2-ol

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| BGW | 25 mg/l                                                |
|     | Untersuchungsmaterial: Vollblut                        |
|     | Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende |
|     | Parameter: Aceton                                      |
|     | 25 mg/l                                                |
|     | Untersuchungsmaterial: Urin                            |
|     | Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende |
|     | Parameter: Aceton                                      |

#### 78-93-3 Butanon

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| BGW | 2 mg/l                                                 |
|     | Untersuchungsmaterial: Urin                            |
|     | Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende |
|     | Parameter: 2-Butanon                                   |

· **Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

· **Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

· **Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**

· **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Berührung mit den Augen vermeiden.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

· **Atemschutz** Nicht erforderlich.

(Fortsetzung auf Seite 9)

DE



## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 8)

- **Handschutz**  
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.  
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
- **Handschuhmaterial**  
Empfohlene Materialstärke: > 0,12 mm  
Nitrilkautschuk
- **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**  
Für das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 10 Minuten (Permeation gemäß EN 374 Teil 3: Level 1) betragen.
- **Augen-/Gesichtsschutz**



Dichtschließende Schutzbrille

Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### · 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- **Allgemeine Angaben**
- **Aggregatzustand** Flüssig
- **Farbe** Farblos
- **Geruch:** Charakteristisch
- **Geruchsschwelle:** Nicht bestimmt.
- **Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:** Nicht bestimmt.
- **Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich** 57 °C (79-20-9 Methylacetat)
- **Entzündbarkeit** Leichtentzündlich.
- **Untere und obere Explosionsgrenze**
- **Untere:** 3,1 Vol % (79-20-9 Methylacetat)
- **Obere:** 16 Vol % (79-20-9 Methylacetat)
- **Flammpunkt:** -13 °C
- **Zündtemperatur** 425 °C (64-17-5 Ethanol)
- **Zersetzungstemperatur:** Nicht bestimmt.
- **pH-Wert:** Gemisch ist unlöslich (in Wasser).
- **Viskosität:**
- **Kinematische Viskosität** Nicht bestimmt.
- **Dynamisch bei 20 °C:** 4000-9000 mPas
- **Löslichkeit**
- **Wasser:** Vollständig mischbar.
- **Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)** Nicht bestimmt.
- **Dampfdruck bei 20 °C:** 220 hPa (79-20-9 Methylacetat)
- **Dampfdruck bei 50 °C:** 800 hPa

(Fortsetzung auf Seite 10)

DE

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025

Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7)

überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 9)

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Dichte und/oder relative Dichte</b>                                            |                                                                                                                                                                                   |
| · <b>Dichte bei 20 °C:</b>                                                          | ~0,968 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                          |
| · <b>Relative Dichte</b>                                                            | Nicht bestimmt.                                                                                                                                                                   |
| · <b>Dampfdichte</b>                                                                | Nicht bestimmt.                                                                                                                                                                   |
| · <b>9.2 Sonstige Angaben</b>                                                       | Alle für das Gemisch relevanten physikalischen Daten wurden bestimmt. Alle nicht bestimmten Daten, sind nicht meßbar oder für die Charakterisierung des Gemisches nicht relevant. |
| · <b>Aussehen:</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| · <b>Form:</b>                                                                      | Flüssig                                                                                                                                                                           |
| · <b>Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit</b>    |                                                                                                                                                                                   |
| · <b>Zündtemperatur:</b>                                                            | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.                                                                                                                                          |
| · <b>Explosive Eigenschaften:</b>                                                   | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.                                                            |
| · <b>Lösemittelgehalt:</b>                                                          |                                                                                                                                                                                   |
| · <b>Organische Lösemittel:</b>                                                     | 65,0 %                                                                                                                                                                            |
| · <b>Wasser:</b>                                                                    | 0,3 %                                                                                                                                                                             |
| · <b>VOC (EU)</b>                                                                   | 64,96 %                                                                                                                                                                           |
| · <b>Festkörpergehalt:</b>                                                          | 34,7 %                                                                                                                                                                            |
| · <b>Zustandsänderung</b>                                                           |                                                                                                                                                                                   |
| · <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>                                                | Nicht bestimmt.                                                                                                                                                                   |
| · <b>Angaben über physikalische Gefahrenklassen</b>                                 |                                                                                                                                                                                   |
| · <b>Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff</b>                | entfällt                                                                                                                                                                          |
| · <b>Entzündbare Gase</b>                                                           | entfällt                                                                                                                                                                          |
| · <b>Aerosole</b>                                                                   | entfällt                                                                                                                                                                          |
| · <b>Oxidierende Gase</b>                                                           | entfällt                                                                                                                                                                          |
| · <b>Gase unter Druck</b>                                                           | entfällt                                                                                                                                                                          |
| · <b>Entzündbare Flüssigkeiten</b>                                                  | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                                                                                                                                          |
| · <b>Entzündbare Feststoffe</b>                                                     | entfällt                                                                                                                                                                          |
| · <b>Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische</b>                                     | entfällt                                                                                                                                                                          |
| · <b>Pyrophore Flüssigkeiten</b>                                                    | entfällt                                                                                                                                                                          |
| · <b>Pyrophore Feststoffe</b>                                                       | entfällt                                                                                                                                                                          |
| · <b>Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische</b>                                 | entfällt                                                                                                                                                                          |
| · <b>Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln</b> | entfällt                                                                                                                                                                          |
| · <b>Oxidierende Flüssigkeiten</b>                                                  | entfällt                                                                                                                                                                          |
| · <b>Oxidierende Feststoffe</b>                                                     | entfällt                                                                                                                                                                          |
| · <b>Organische Peroxide</b>                                                        | entfällt                                                                                                                                                                          |
| · <b>Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische</b>                   | entfällt                                                                                                                                                                          |

(Fortsetzung auf Seite 11)

DE

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 10)

- **Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff** entfällt

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.2 Chemische Stabilität**
- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
- **Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### · Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

##### **79-20-9 Methylacetat**

|      |      |                        |
|------|------|------------------------|
| Oral | LD50 | 3705 mg/kg (Kaninchen) |
|------|------|------------------------|

##### **64-17-5 Ethanol**

|           |          |                     |
|-----------|----------|---------------------|
| Oral      | LD50     | 10470 mg/kg (Ratte) |
| Dermal    | LD50     | >2000 mg/kg (Ratte) |
| Inhalativ | LC50/4 h | 120 mg/l (Ratte)    |

##### **141-78-6 Ethylacetat**

|           |          |                          |
|-----------|----------|--------------------------|
| Oral      | LD50     | 4934 mg/kg (Kaninchen)   |
| Dermal    | LD50     | >20000 mg/kg (Kaninchen) |
| Inhalativ | LC50/4 h | 29,3 mg/l (Ratte)        |

##### **9004-70-0 cellulose nitrate nitrocellulose**

|      |      |                     |
|------|------|---------------------|
| Oral | LD50 | >5000 mg/kg (Ratte) |
|------|------|---------------------|

##### **67-64-1 Aceton**

|           |          |                      |
|-----------|----------|----------------------|
| Oral      | LD50     | 5800 mg/kg (Ratte)   |
| Dermal    | LD50     | >15800 mg/kg (Ratte) |
| Inhalativ | LC50/4 h | 76 mg/l (Ratte)      |

##### **67-63-0 Propan-2-ol**

|           |          |                         |
|-----------|----------|-------------------------|
| Oral      | LD50     | 5045 mg/kg (Ratte)      |
| Dermal    | LD50     | 12800 mg/kg (Kaninchen) |
| Inhalativ | LC50/4 h | 30 mg/l (Ratte)         |

##### **78-93-3 Butanon**

|      |      |                     |
|------|------|---------------------|
| Oral | LD50 | >2193 mg/kg (Ratte) |
|------|------|---------------------|

(Fortsetzung auf Seite 12)

DE

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 11)

|                               |          |                         |
|-------------------------------|----------|-------------------------|
| Dermal                        | LD50     | >8050 mg/kg (Ratte)     |
| <b>123-86-4 n-Butylacetat</b> |          |                         |
| Oral                          | LD50     | 13100 mg/kg (Ratte)     |
| Dermal                        | LD50     | >5000 mg/kg (Kaninchen) |
| Inhalativ                     | LC50/4 h | >21 mg/l (Ratte)        |

- **Primäre Reizwirkung:**
- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Schwere Augenschädigung/-reizung**  
Verursacht schwere Augenreizung.
- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Keimzellmutagenität**  
Nicht anwendbar.  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Reproduktionstoxizität**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**  
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Zusätzliche toxikologische Hinweise:**
- **Akute Wirkungen (akute Toxizität, Reiz- und Ätzwirkung)** Nicht anwendbar.
- **Sensibilisierung** Nicht anwendbar.
- **Toxizität bei wiederholter Aufnahme** Nicht anwendbar.
- **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

### • Endokrinschädliche Eigenschaften

78-93-3 Butanon

Liste II

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- **12.1 Toxizität**
- **Aquatische Toxizität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.
- **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**  
Für Informationen zu endokrinschädigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

(Fortsetzung auf Seite 13)

DE

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 12)

- **12.7 Andere schädliche Wirkungen**
- **Weitere ökologische Hinweise:**
- **Allgemeine Hinweise:**  
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend  
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
  - **Empfehlung:**  
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
  - **Europäisches Abfallverzeichnis**
- |           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 09* | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- **Ungereinigte Verpackungen:**  
Die Rücknahme der Verpackungsmaterialien ist über das Duale System Deutschland (grüner Punkt) geregelt.
  - **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
  - **Empfohlenes Reinigungsmittel:** Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- **14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**
  - **ADR/ADN, IMDG, IATA** UN1133
  - **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**
  - **ADR/ADN** 1133 KLEBSTOFFE
  - **IMDG, IATA** ADHESIVES
  - **14.3 Transportgefahrenklassen**
  - **ADR/ADN**
- 

- **Klasse** 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe
  - **Gefahrzettel** 3
- 
- 

- **IMDG, IATA**
  - **Class** 3 Entzündbare flüssige Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 14)

DE

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 13)

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Label</b>                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                          |
| · <b>14.4 Verpackungsgruppe</b><br>· <b>ADR/ADN, IMDG, IATA</b>                                                                                                                  | III                                                                                                                                                                                        |
| · <b>14.5 Umweltgefahren:</b>                                                                                                                                                    | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                           |
| · <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b><br>· <b>Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl):</b><br>· <b>EMS-Nummer:</b><br>· <b>Stowage Category</b> | Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe<br>-<br>F-E, S-D<br>B                                                                                                                                 |
| · <b>14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b>                                                                                                         | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                           |
| · <b>Transport/weitere Angaben:</b><br>· <b>Quantity limitations</b>                                                                                                             | On passenger aircraft/rail: 60 L<br>On cargo aircraft only: 220 L                                                                                                                          |
| · <b>ADR/ADN</b><br>· <b>Begrenzte Menge (LQ)</b><br>· <b>Freigestellte Mengen (EQ)</b>                                                                                          | 5L<br>Code: E1<br>Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml<br>Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 1000 ml                                                                           |
| · <b>Beförderungskategorie</b><br>· <b>Tunnelbeschränkungscode</b>                                                                                                               | 3<br>E                                                                                                                                                                                     |
| · <b>IMDG</b><br>· <b>Limited quantities (LQ)</b><br>· <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                                                                           | 5L<br>Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml                                                                     |
| · <b>Bemerkungen:</b>                                                                                                                                                            | For substances with class 3 according to IMDG-Code chapter 2.3.2.2 packing group is classified in packing group III, as viscosity is in accordance with requirements (flow time t > 100s). |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                                                                                                                  | UN 1133 KLEBSTOFFE, 3, III                                                                                                                                                                 |

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

· **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

· **Richtlinie 2012/18/EU**

· **Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I** Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 15)

DE

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 14)

- **Seveso-Kategorie** P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN
- **Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse** 5000 t
- **Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse** 50000 t
- **VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII** Beschränkungsbedingungen: 3

· **Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- **VERORDNUNG (EU) 2019/1148**

· **Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE**

|         |        |
|---------|--------|
| 67-64-1 | Aceton |
|---------|--------|

· **Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe**

|         |        |   |
|---------|--------|---|
| 67-64-1 | Aceton | 3 |
|---------|--------|---|

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 78-93-3 | Butanon | 3 |
|---------|---------|---|

· **Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern**

|         |        |   |
|---------|--------|---|
| 67-64-1 | Aceton | 3 |
|---------|--------|---|

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 78-93-3 | Butanon | 3 |
|---------|---------|---|

· **Nationale Vorschriften:**

· **Technische Anleitung Luft:**

| Klasse | Anteil in % |
|--------|-------------|
| Wasser | <1          |
| NK     | 50-100      |

· **Wassergefährdungsklasse:** WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

· **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· **Relevante Sätze**

- H201 Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

(Fortsetzung auf Seite 16)

DE

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 09.10.2025      Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7)      überarbeitet am: 07.10.2025

**Handelsname:** UHU AP FB 35G/ML\*10 L204

(Fortsetzung von Seite 15)

· **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

|                                                                                                |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entzündbare Flüssigkeiten                                                                      | Übertragungsgrundsätze                                                                                                                      |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung<br>Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) | Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemäß Verordnung (EC) No 1272/2008. |

· **Datenblatt ausstellender Bereich:** PSRA

· **Ansprechpartner:** PSRA

· **Datum der Vorgängerversion:** 19.02.2025

· **Versionsnummer der Vorgängerversion:** 7

· **Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Expl. 1.1: Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff – Unterklasse 1.1

Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3

· **\* Daten gegenüber der Vorversion geändert**

DE