

tesapack® STRONG RECYCLED

Produkt Information

58153, 58154, 58155, 58156

Produktbeschreibung

Das tesapack® STRONG RECYCLED ist ideal für das sichere Verpacken von mittelschweren Kartons. Es bietet starke Klebkraft, UV- und Alterungsbeständigkeit. 100% recycelter Kunststoff aus Produktionsresten des Trägermaterials (DIN CERTCO zertifiziert, Registernummer 8Y0001) und der Rollkern aus recyceltem Karton sorgen für einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Produktmerkmale

- Starke Klebkraft und gute Reißfestigkeit für zuverlässiges Verpacken mittelschwerer Pakete
- UV- und alterungsbeständiger Kleber ermöglicht langfristige Lagerung und zuverlässigen Verschluss der Pakete
- Gleichmäßiges, geräuscharmes Abrollen für eine komfortable Anwendung
- 100% recycelter Kunststoff aus Produktionsresten (DIN CERTCO zertifiziert, Registernummer 8Y0001)
- Nach INGEDE Methode 12 zertifiziert, beeinträchtigt nicht die Wiederverwertung von Papier und Karton
- Verfügbar unbedruckt in braun und transparent sowie bedruckt - "100 % recycled plastic" - in braun und grün
- Optimale Verarbeitung mit allen tesapack® Handabrollern (Classic, Comfort, Economy oder Premium)

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | BOPP | • Dicke | 57 µm |
| • Klebmasse | wasserbasiertes Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| • Reißdehnung | 80 % | • Handreißbarkeit | nein |
| • Reißkraft | 40 N/cm | • Klebkraft | Hohe Klebkraft |
| • Abrollkraft N/cm | 3,7 N/cm | • Leises Abrollen | ja |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | ja | • Lösemittelfrei | ja |
| • Geeignete Untergründe | Karton | • Reißfest | ja |

Zertifikate

Zertifiziert gemäß

- Din Certco

tesapack® STRONG RECYCLED

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

