

tesapack® STANDARD PAPER

Produkt Information

58292, 58291, 58293

Produktbeschreibung

Das tesapack® STANDARD PAPER ist ideal für das sichere Verpacken leichter Pakete. Es lässt sich einfach abrollen und von Hand einreißen. Mit 56% erneuerbaren Materialien und FSC®-Zertifizierung (FSC® C148769) leistet es einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Produktmerkmale

- Gute Klebkraft für zuverlässiges Verpacken leichter Pakete
- Problemlose Handhabung: Lässt sich mit der Hand einreißen und geräuscharm abrollen
- Aus 56% verschiedenen erneuerbaren Materialien (z.B. Papierträger aus FSC®-zertifiziertem Papier (FSC® C148769) und Naturkautschuk-Klebmasse)
- Rollenkern zu 100% aus recyceltem Karton
- Nach INGEDE Methode 12 zertifiziert, beeinträchtigt nicht die Wiederverwertung von Papier und Karton
- Optimale Verarbeitung mit allen tesapack® Handabrollern (Classic, Comfort, Economy oder Premium)

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Papier | • Dicke | 125 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| • Reißdehnung | 10 % | • Handreißbarkeit | ja |
| • Reißkraft | 33 N/cm | • Klebkraft | Normale Klebkraft |
| • Abrollkraft N/cm | 3 N/cm | • Leises Abrollen | ja |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | nein | • Lösemittelfrei | ja |
| • Geeignete Untergründe | Karton, Papier | • Reißfest | nein |

Zertifikate

Zertifiziert gemäß

- FSC® C148769
- INGEDE12

tesapack® STANDARD PAPER

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=4713PAP10A>