



# tesapack<sup>®</sup> Eco & Ultra Strong ecoLogo<sup>®</sup>



## Produkt Information

BNR 58297, 58299

## Produktbeschreibung

Starkes tesapack<sup>®</sup> Verpackungsklebeband mit sehr guter Haftkraft, auch an recycelbaren Kartons. Geeignet für Pakete mit bis zu 30 kg Gewicht. Mit Trägermaterial aus 70% wiederaufbereiteten PET Kunststoff-Flaschen als Beitrag zur Nachhaltigkeit.

## Produktmerkmale

- Beitrag zur Nachhaltigkeit: Das Trägermaterial besteht zu 70% aus wiederaufbereitetem PET Flaschen-Kunststoff
- Verlässlich: Das leistungsstarke Paketklebeband verschließt Pakete mit bis zu 30 kg Gewicht sicher
- Sichere Verpackung: Sehr gute Klebkraft und hohe Reißfestigkeit gewährleisten eine sichere Verpackung
- Sorgenfreier Einsatz: Das Paketklebeband wird ohne Lösemittel hergestellt
- Praktisch: Das Packband ermöglicht geräuschloses und einfaches Abrollen per Hand oder mit einem Abroller
- Rezyklierbarkeit geprüft nach INGEDE-Methode 12: Beeinträchtigt die Aufbereitung der Kartontage nicht
- Vielseitig einsetzbar: Das Paketband haftet besonders gut an recycelbaren Kartons

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                                       |                              |             |                         |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|
| • gesamter nachhaltiger Produktinhalt | 70 %                         | • Klebmasse | wasserbasiertes Acrylat |
| • Post-Consumer Recycled              |                              | • Dicke     | 56 µm                   |
| • Trägermaterial                      | Recyceltes Post-Consumer-PET |             |                         |
| • Post-Consumer Recycled              | 70 %                         |             |                         |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                               |                |                   |                |
|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| • Reißdehnung                 | 100 %          | • Handreißbarkeit | nein           |
| • Reißkraft                   | 60 N/cm        | • Klebekraft      | Hohe Klebkraft |
| • Abrollkraft N/cm            | 5 N/cm         | • Leises Abrollen | ja             |
| • Acid-free                   | ja             | • Lösemittelfrei  | ja             |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | ja             | • Reißfest        | ja             |
| • Geeignete Untergründe       | Karton, Papier |                   |                |



# tesapack<sup>®</sup> Eco & Ultra Strong ecoLogo<sup>®</sup>

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=58297>