MÜLLER LICHT

DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Aktuelle_Variante_AX	Ja
Artikelnummer	401000
Barcode Box,Bli	4018412675217
Bezeichnung	6W (40W) 220-240V E27 470lm 200° 2700K
EPREL-Referenz	899955
EPREL-Uploadstatus	Veröffentlicht
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-SMD/COB Birnenform
Zolltarifnummer	85395000000
Elektrische Daten	
Ausfallrate 1000h **[%]**	5,00
Ausfallrate allg. **[%]**	5,00
Dimmbarkeit	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	0,52
Energieeffizienzklasse (2021)	G
Frequenz Nominalwert **[Hz]**	50
Gewichteter Verbrauch **[kWh/1000h]**	6
Lebensdauer Nominalwert **[h]**	25000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) **[W]**	0,00
Leistungsaufnahme Nominalwert **[W]**	6,00
Nom. Stromstärke **[mA]**	50
Spannung Nominalwert **[V]**	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,86
Zündzeit **[s]**	0,5
Innerbox	
Stück	10
Lichttechnische Daten	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom **[s]**	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur **[K]**	2700
Farbwiedergabeeigenschaft R9	50
Farbwiedergabeeigenschaft Ra **[Ra≥]**	90
Flimmerfaktor	10,00
Halbwertswinkel **[°]**	200
Lichtausbeute Nominalwert **[lm/W]**	78
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert **[lm]**	470
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz (2021-)	40
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein

Belüftung erforderlich	ja
Breite **[mm]**	55
Brennlage	u360
CE	ja
Coolbeam	nein
Feuchteempfindlich	ja
Freibrennbetrieb	ja
Frostung	Chemisch
Gewicht **[g]**	21,00
Höhe **[mm]**	100
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	8
Länge **[mm]**	55
Marke	Müller-Licht
Maximale Umgebungstemperatur **[°C]**	40
Modell (Technisch)	LED-A55
Nicht in Reflektoren	ja
Sockel	E27
Sockelmaterial	E27 weiss
UVSchutz	nein
Wendel/LED	2835SMD
stossfest	nein
Transportkarton	
Barcode 1	4018412675231
Stück	60
Umwelteigenschaften	
WEEE-Produkt	ElektroG [redacted]
Zusatz	
Abmessung **[mm]**	55x100
Inhalt	1/BOX
Modellgruppe	SMD/COB Birnenform