

HAILO T80 FLEXLINE

Alu-Sicherheits-Teleskopleiter.

DIE KEY-FEATURES



- Leiternhöhe individuell einstellbar durch das Ausfahren einzelner Sprossen
- Einzigartiges Einhand-Entriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Einfahren der Leiter
- Keine Klemmgefahr durch Sicherheitsabstand zwischen den Sprossen

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Leichte Erkennbarkeit des Verriegelungsstatus durch farbige Verriegelungsanzeige an jeder Sprosse
- Gummierter Wandstoßschutz
- Große Kunststoff-Füße und Quertraverse (ab 11 Sprossen)
- Transportgurt
- Norm: EN 131-6
- Belastbar bis 150 kg

EIGENSCHAFTEN

- Sprossen: 11
- Gewicht: 10,7 kg







TECHNISCHE DATEN

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|
| Teleskop Funktion | | ✓ |
| Als Anlegeleiter verwendbar | | ✓ |
| Ausstattungsstufe | | 4 |
| Sprossenanzahl |  | 11 |
| Länge eingeschoben | | 102 cm |
| Länge ausgezogen | | 322 cm |
| Höhe Anlegeleiter |  | 310 cm |
| Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter |  | A = 80 cm, B = 89 cm |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe | | 395 cm |
| Verpackungsmaße (HxBxT) |  | A = 99 cm, B = 47 cm, C = 9 cm |
| Gewicht |  | 10,7 kg |