

DYMO®

LabelManager™ 210D+




ALLZWECK-BESCHRIFTUNGSGERÄT MIT GROSSEM GRAFIK-DISPLAY

Mit seinem großen Bildschirm, der einfachen Navigation und den Schnellzugriffstasten ist der LabelManager™ 210D+ vielseitig und leicht bedienbar. Sie können aus acht Schriftgrößen, sieben Schriftstilen und acht Rahmenstilen plus Unterstreichungen wählen, um individuelle Etiketten zu erstellen, die sich für fast alle Beschriftungsaufgaben im Büro eignen.

Merkmale

- Schnelle Texteingabe durch die QWERTZ-Tastatur
- Ausdruck von bis zu 9 Kopien eines Etiketts bis zu 12 mm Breite
- Erstellen von Etiketten mit 8 Schriftgrößen, 7 Schriftstilen, 8 Rahmenstilen und Unterstreichungen
- Schnellzugriffstasten für Satzzeichen, Währungs-, Clipart- und andere Symbole
- 240 Symbole inkl. Covid-Symbolen*
- Wird mit 6 AA-Batterien oder optionalem AC-Adapter betrieben



Einzelgerät umfasst:

- LabelManager™ 210D+
- D1 Starter-Schriftband, 12mm x 3m, schwarz auf weiß
- Kurzanleitung
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie*




Set-Inhalt:

- LabelManager™ 210D+
- D1 Starter-Schriftband, 12mm x 3m, schwarz auf weiß
- Kurzanleitung
- Softcase-Tragetasche
- Netzteil
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie*



*Covid-Symbolen



Benötigt keine Tinte oder Toner



REACH



RoHS



ISO 9001



ISO 14001

Kurzspezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L)	155 x 165 x 64 mm
Gewicht (ohne Akku)	435 g
Mac®/PC-kompatibel	Nein
Für Etikettengrößen	6mm, 9mm und 12mm
Band-Plattform	D1-Standard, Hochleistungs-Schriftbänder
Auflösung	180 dpi
Drucksystem	Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	12 mm/s
Barcodes	Nein
Art des Schnitts	Manuell
Batterien	6 AA-Batterien (nicht enthalten)
Netzteil	Ja (optional, separat erhältlich)
Netzwerk	Nein
Herkunftsland	China

Artikelnummer	Beschreibung	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MENGE	EAN	Kundenpreis
S0784470	LabelManager 210D+ QWERTZ	9,7	22,2	20,3	1	3501170784471	
S0964070	LabelManager 210D+ QWERTZ-SET	27,5	26,5	9,2	1	3501170964071	
Zubehör (www.dymo.com)							
S0721430	Netzteil	11,5	6,0	9,0	1	-	

* +1 Jahr bei Registrierung auf der DYMO®-Webseite

www.DYMO.com



100% recycled material used
for external cassette



40% der DYMO®-Produkte
werden mit Lösungsmitteln auf
Wasserbasis hergestellt.




Die hochwertigen DYMO®-Etiketten
werden in Belgien hergestellt.



D1 Schriftbänder aus Polyester

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung. Temperaturbereich: -18°C bis 90°C

D1 Schriftbänder (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC	-	S0720710	S0720560
ABC	-	S0720740	S0720590
ABC	-	S0720720	S0720570
ABC	-	-	S0720610
ABC	-	S0720690	S0720540
ABC	-	-	S0720510
ABC	-	-	S0720600
ABC	-	S0720700	S0720550
ABC	-	-	S0720520
D1 Schriftbänder VORTEILSPACK (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



D1 Hochleistungs Schriftbänder aus Vinyl

In Industriequalität trägt dazu bei, dass die Etiketten auf einer Vielzahl von Oberflächen haften.
Temperaturbereich: -40° bis 80°C

D1 Hochleistungs Schriftbänder (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1 Hochleistungs Schriftbänder (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



D1 Hochleistungs Schriftbänder aus Polyester, Permanent haftende

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblocke, Frontplatten, Regale, Behälter und mehr. Temperaturbereich: -40° bis 150°C

D1 Hochleistungs Schriftbänder (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

*je nach Oberfläche




D1 Hochleistungs Schriftbänder aus flexibles Nylon

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.

Temperaturbereich: -40° bis 60°C

D1 Hochleistungs Schriftbänder (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040



Die hochwertigen DYMO®- Schriftbänder werden in Belgien hergestellt.



© 2021 Newell Brands

Die Angaben in diesem Dokument dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.

