




## Energiespar-Arbeitsplatzleuchte MAULatelier



- **Unsere leistungsstärkste Energiespar-Tischleuchte**
- **Besonders geeignet für Profis: Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers**
- **Hohe Lichtstärke, sehr hohe Energie-Effizienz**
- **Blendungsfrei durch Lamellen-Gitter im Leuchtenkopf**
- **Stabil: Parallelogramm-Arm aus Stahlrohr mit innen liegender Feder und massiver Klemme mit Stahleinlage**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand**
- **Mit EVG (elektronischem Vorschaltgerät) ausgestattet**
- **Das EVG sorgt für ein flackerfreies Einschalten der Leuchte, flackerfreies Licht und einen geringeren Stromverbrauch. Ein weiterer Vorteil ist die längere Lebensdauer des Leuchtmittels**
- **Robuster Metallarm**

Beleuchtungsstärke Leuchte:	2800 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	6500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	3
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	G (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	14 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	8000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	1200 Lumen
Fuß:	Klemmfuß
Material:	Arm: Metall, Stahlrohr/Klemmfuß: Metall, kunststoffumspritzt
Maße:	Höhe: 40 cm - Arm: Länge unten 40 cm, Länge oben 40 cm - Kopf: 11x61 cm - Fuß: Klemmweite: 0-6,5 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf

- **Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der Energiespar-Arbeitsplatzleuchte MAULatelier**
- **Garantie: 2 Jahre**

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Ersatzleuchtmittel	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
826 70 02	weiß	4002390048170	94052040	828 14 05	1,50 m	II Eurostecker	1 St.	75 x 22 x 15	3,382 kg